

KVM elverk - Ditt sj  lvklara val!

Egen tillverkning - utvalda komponenter = H  gsta kvalit   till l  gsta pris. [Svensktillverkade!](#)

Anv  ndars  kra " f  ljer SEMKO:s normer (jordfelsbrytare - mittpunktsjordning - IP23).

Vi tillverkar och levererar specialmodeller enligt dina   nskem  l

Bensinelverk KVM H 6510

V  rt stabila elverk KVM H 6510   r utrustat med   verdimensionerad generator "10 kva" f  r extra kraft vid start av motorer eller kraftig 1-fas belastning t.ex. svetsning. 1-3 fas med en uteffekt p   6,5 kva. Generatoreffekt 10 kva



Elverket klarar utan problem bl.a. dessa maskiner:

- Kompressor 4 hk
- H  gtryckstv  tt t.ex. K  rcher
hetvattentv  tt HDS 7/16 C
- 1-fas svetslikriktare t.ex. EVM Pico
162 eller Kemppi minarc 150-180
- Migsvets t.ex. Migatronic 223.

Modell:	H 6510
Uteffekt:	6,5 kva
Generatoreffekt:	10 kva
Anslutning:	1-fas & 3-fas
Sp��nning:	230 och 400 Volt
Angiven str��m:	16 och 9,4 A
Aut. sp��nningsregl.:	Ja
Mittpunktsjordning:	-
Jordfelsbrytare:	Ja
Antal uttag:	1st (1-fas) 1st (3-fas)
Motor/effekt:	Honda / 13 hk

Motormodell:	GX 390
Oljev��kt:	Ja
Startmetod:	Handstart
Drivmedel:	Bensin 95 - 98, alt. Aspen 4 T
Tank:	6,5 liter
Drifttid:	3-5,5 tim
Ljudniv��:	74 dB
Storlek, LxBxH:	800 x 500 x 540 mm
Vikt:	99 kg
Till��gg f��r elstart	